



CONCEPTION

# Éclairage

L'éclairage permet de prolonger l'utilisation des terrains après la tombée du jour, ce qui en augmente l'accessibilité.

## CLASSIFICATION TYPIQUE DES INSTALLATIONS

	PRATIQUE COMPÉTITIVE	PRATIQUE LIBRE ET RÉCRÉATIVE
CLUB DE PICKLEBALL	●	●
PARCS/LOISIRS	●	●
RÉSIDENTIEL	●	●
LIEU DE TOURNOI	●	

## ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ POUR LES INSTALLATIONS DE PICKLEBALL

### ÉCLAIRAGE HORIZONTAL RECOMMANDÉ

CRITÈRES DE PERFORMANCE	PRATIQUE COMPÉTITIVE	PRATIQUE LIBRE ET RÉCRÉATIVE
MOYENNE MAINTENUE HORIZONTALE Pieds-bougies dans PPA (1,2,4)	75 (750 lux)	50 (500 lux)
MINIMUM MAINTENU HORIZONTAL Pied-bougies dans PPA (2,4)	60 (600 lux)	40 (400 lux)
RAPPORT D'UNIFORMITÉ MAXIMUM (3)	1.7	2.0

**Note :**

Le schéma « Éclairage de coupure (bas mât) » montre les dispositions d'éclairage pour les trois classes d'éclairage. Contactez les fabricants de systèmes d'éclairage pour des détails spécifiques.



### ÉCLAIRAGE VERTICAL RECOMMANDÉ

CRITÈRES DE PERFORMANCE	PRATIQUE COMPÉTITIVE	PRATIQUE LIBRE ET RÉCRÉATIVE
MOYENNE MAINTENUE HORIZONTALE Pieds-bougies dans PPA (1,2,4)	75 (750 lux)	50 (500 lux)
RAPPORT D'UNIFORMITÉ MAXIMUM (3)	3.0	3.0

**Notes :**

1. Les pieds-bougies maintenus sont déterminés en appliquant un facteur de perte de lumière (LLF) aux pieds-bougies initiaux ou mesurés. Le LLF dépend des caractéristiques de la lampe, de l'entretien du luminaire, de la variation de tension et des conditions atmosphériques. Il varie normalement entre 0,6 et 0,9. Consultez le fabricant du luminaire pour connaître les valeurs LLF appropriées.
2. Le nombre moyen de bougies entretenues et l'entretien minimal doivent être calculés dans l'aire de jeu principale (PPA) avec les valeurs de pied-bougie multipliées par le LLF approprié.

Documents de référence pour répondre aux exigences du pickleball :

<https://www.pickleballquebec.com/fr/accueil/>

<https://www.pickleballquebec.com/wp-content/uploads/2019/01/PICKLEBALL-2017.pdf>

<https://www.ifpickleball.org/wp-content/uploads/2016/11/IFP-Official-Pickleball-Rules-French.pdf>