## Programme d'entretien

La propreté des lieux a une incidence directe sur la qualité de l'eau ainsi que sur la sécurité et le confort des baigneurs.

Afin de réduire ce risque au minimum, l'exploitant d'un lieu de baignade doit planifier et mettre en œuvre un programme d'entretien adapté à l'installation et en assurer le suivi.

Ce programme doit décrire les tâches à effectuer dans chacun des locaux, leur fréquence et identifier le responsable (col blanc, col bleu, opérateur, sous-traitant, etc.). La fonction principale de ce responsable peut différer d'une municipalité à l'autre.

L'entretien doit être effectué aussi souvent que nécessaire pour garantir que les usagers disposent d'une installation hygiénique, sûre et efficace.

Voici deux exemples de programme d'entretien :

- Programme d'entretien ménager/sanitaire
- Programme d'entretien opérationnel

La liste des travaux n'est pas exhaustive et certaines tâches de même nature peuvent s'y ajouter.

## Programme d'entretien ménager/sanitaire pour employés d'entretien

## Chaque jour (entretien quotidien)

- Tous les endroits doivent être propres avant le début des activités, incluant l'entrée, les corridors, les vestiaires, les escaliers, les salles de toilette et les planchers où se déroulent les activités.
- Tous les endroits doivent être nettoyés à nouveau durant les périodes d'intense utilisation ou au début et à la fin de chaque quart de travail.
- Faire la préparation nécessaire avant le début des activités lorsque requis.

Vadrouiller/nettoyer/assainir les planchers
Passer l'aspirateur sur les tapis
Ramasser les ordures, les débris et les objets égarés
Nettoyer et désinfecter quotidiennement ou plus fréquemment pendant les périodes de pointe. La méthode de nettoyage peut impliquer l'utilisation d'un procédé à sec ou humide. Le processus ne doit entraîner aucune pénétration de contaminants dans l'eau de la piscine.
Entretenir les drains de plancher afin qu'ils ne soient pas obstrués







SUITE - Chaque jour (entretien quotidien)
Détacher/nettoyer/assainir les plaques de commutateur, les portes, les vitres de porte, les cadres, les poignées de porte, les encadrements, les huisseries, les appareils téléphoniques, les barres d'appui, les mains courantes, les distributeurs de papier/savon, les surfaces en acier inoxydable, les miroirs, les appareils d'entraînement, etc.
Réapprovisionner les distributeurs de papier, serviettes, savon et désinfectant, ainsi que le réceptacle de serviettes hygiéniques
Nettoyer les réceptacles à savon et les comptoirs
Détacher les murs, les surfaces verticales et horizontales, les bancs et les rideaux de douche
Nettoyer/assainir les urinoirs, les cuvettes, les sièges, les bancs, les douches, les lavabos, la robinetterie et les séchoirs à mains
Nettoyer/assainir les poubelles et remplacer les sacs
Nettoyer/assainir les drains de plancher
Nettoyer/assainir l'ascenseur
Nettoyer les comptoirs, les murs arrière des comptoirs, les tables, les éviers, les miroirs, la robinetterie, les fontaines, les distributeurs et les hottes
Nettoyer/entretenir les équipements d'entretien après utilisation
Effectuer une inspection des équipements avant utilisation
Nettoyer les entrées, ramasser les papiers, nettoyer les cendriers (selon la saison)
Vérifier régulièrement les vestiaires, ramasser les déchets, essuyer l'eau et nettoyer tout dégât
Maintenir les lieux propres et en ordre
Vérifier les conteneurs à déchets, vider les déchets si nécessaire et placer de nouveaux sacs intérieurs
Chaque semaine (entretien hebdomadaire)
Vadrouiller et nettoyer/assainir les planchers
Passer l'aspirateur dans la piscine
Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine
Nettoyer toutes les vitres donnant sur la piscine
Nettoyer les vitres du parvis de l'entrée principale
Dépoussiérer les surfaces horizontales et verticales jusqu'à 2,15 m/7 pi (murs, mobilier, portes, cadres, meneaux de fenêtre, calorifères, radiateurs, convecteurs, allèges, etc.)
Nettoyer et désinfecter la plage une à deux fois par semaine pour éliminer l'écume, les algues et les odeurs qui pourraient en résulter

	· ·
Chaq	ue mois (entretien mensuel)
Va	drouiller les planchers
Re	conditionner les finis de plancher une fois aux deux mois
_ Ne	ttoyer les tremplins, les blocs de départ, les chaises de sauveteur et les échelles
Lav	ver les vitres intérieures et extérieures
Ne	ttoyer les trappes d'aération
] Ne	ttoyer les goulottes et les écumoires
] Ne	ttoyer la ligne d'écume (air/eau)
Lav	ver les armoires
Ne	ttoyer/dépoussiérer les porte-manteaux
As	pirer/brosser les rainures des seuils de porte et les grilles gratte-pieds
Ne	ttoyer l'extérieur et l'intérieur des électroménagers
En	lever les résidus de gomme et autres matières dangereuses
	tacher les vitres, les bureaux, les tables, les chaises et les fauteuils en bois, cuir, estique ou vinyle
] Dé	poussiérer et détacher les surfaces horizontales et verticales de 2,15 m/7 pi et plus
En	lever les insectes des luminaires, fluorescents, réflecteurs et lampes
انسنا	
AVrit,	septembre et janvier
] Ne	ttoyer/assainir les allèges, les meneaux de fenêtre, les portes et cadres
Bro	osser/récurer les murs de douches, la salle de séchoirs et le revêtement de sol
Dé	poussiérer les surfaces horizontales et verticales (jusqu'à 2,15 m/7 pi)
Ne	ttoyer et dépoussiérer les stores, les toiles et les rideaux
] Ne	ttoyer les calorifères, les radiateurs et les convecteurs
] Ne	ttoyer, assainir et aspirer les grilles de ventilation, les diffuseurs et les retours d'air
	oirer/nettoyer les tissus des chaises, les fauteuils en tissu et les écrans parateurs
Lav	ver en profondeur les tapis
Ne	ttoyer/assainir les plafonds
	ttoyer/assainir le mobilier (bureaux, tables, classeurs, étagères et surfaces de yle des appareils d'exercices)
	ttoyer à l'aide d'une solution antistatique les luminaires, les fluorescents, les lecteurs et les lampes
Ne	ttoyer les ornements muraux et les panneaux de signalisation
Λς.	airor /braccar las rainuras das sauils de parte des sagaragura
AS	oirer/brosser les rainures des seuils de porte des ascenseurs
	fois par année (entretien semestriel)
eux	·



Chaque année (entretien annuel)
Procéder à la vidange et au nettoyage complet des bassins
Au besoin
Enlever les graffitis sur les équipements intérieurs et extérieurs (poubelles, portes, lampadaires, etc.)
Faire l'inventaire du matériel d'entretien dans les locaux et tenir cet inventaire à jour, effectuer les commandes au responsable si nécessaire
Maintenir à jour les cartables SIMDUT
Contrôler la propreté sur l'ensemble du site
Effectuer un grand ménage
Programme d'entretien opérationnel pour préposé à l'entretien/opérateur
Chaque jour (entretien quotidien)
Vérifier que la clôture est sécurisée, que les portails (ou portes) à fermeture automatique et les verrous fonctionnent correctement
S'assurer que toutes les surfaces de la piscine sont propres et bien entretenues :  Il ne devrait y avoir aucun carreau manquant, fissuré ou cassé  Il ne devrait y avoir aucune accumulation de tartre, algues, boue, poils, peluches, résidus ou écume
Retirer les débris flottants de l'eau
S'assurer que l'on peut voir clairement le drain principal (point noir de 200 mm de diamètre)
Garder les écumoires et les goulottes propres
Inspecter visuellement les couvercles d'entrée et de sortie
Éliminer les algues, les boues et les traces d'écume causées par l'eau de surface ou diverses substances
Utiliser un filet d'écumoire pour enlever les feuilles ou les débris flottant à la surface
Vérifier que le niveau d'eau est suffisamment élevé pour un écrémage automatique approprié
Nettoyer le fond de la piscine à l'aide d'un aspirateur ou d'un robot aspirateur
Vider les préfiltres des écumoires
Effectuer les tests de qualité de l'eau. Normalement au début de l'activité, aux trois heures et à la fin de l'activité. Noter l'heure et les résultats des analyses dans un carnet sanitaire
S'assurer que le matériel de sauvetage est en place et en bon état
S'assurer que les mains courantes, marches, échelles, plongeoirs et supports de piscine sont en bon état

	JITE - Chaque jour (entretien quotidien)
	Nettoyer la salle de filtration et de pompage et toutes les autres zones de l'installation
	Enregistrer les lectures chimiques, ainsi que la température et la clarté de l'eau
	Vérifier la quantité de produits chimiques disponibles dans les doseurs ou l'alimentation des pompes doseuses
	Ajuster les niveaux de produits chimiques ou de température, si nécessaire
	Nettoyer le filtre à cheveux et à charpie, si nécessaire
	Vérifier le débit d'eau à travers les filtres et faire un lavage à contre-courant, si nécessaire
	Vérifier que les vannes du système de circulation de la piscine sont dans la bonne position
	Surchlorer la piscine, où le chlore est utilisé comme désinfectant, aussi souvent que nécessaire pour maintenir la concentration de chlore combiné requise par la réglementation en vigueur
	Mettre les produits dans l'eau, si nécessaire
	Remplir pH- et pulsar, si nécessaire
	Vérifier le stock des produits et en commander, si nécessaire
	Maintenir la filtration et le traitement de l'eau (en continu)
	Vérifier et nettoyer quotidiennement le bac à charpie
	Garder la pompe pleine d'eau à tout moment
	Ranger le local d'entretien et garder l'espace propre
	Vérifier le stock des produits d'entretien sanitaires et de traitement de l'eau
	N// 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Vérifier le stock des produits de la trousse de premiers soins et en commander, si nécessaire
Cł	·
Ch	si nécessaire
Ch	si nécessaire naque semaine (entretien hebdomadaire)
Ch	si nécessaire  aque semaine (entretien hebdomadaire)  Passer l'aspirateur dans la piscine
Ch	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine
Ch	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant)
Cr	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant) Garder l'espace propre
Ch	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant) Garder l'espace propre Vérifier la douche oculaire. La tenue d'un registre est recommandée.
Ct	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant) Garder l'espace propre Vérifier la douche oculaire. La tenue d'un registre est recommandée. Laver le filtre à contre-courant ou nettoyer le média filtrant, si nécessaire
Ct	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant) Garder l'espace propre Vérifier la douche oculaire. La tenue d'un registre est recommandée. Laver le filtre à contre-courant ou nettoyer le média filtrant, si nécessaire Vérifier le DEA
	Passer l'aspirateur dans la piscine  Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine  Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant)  Garder l'espace propre  Vérifier la douche oculaire. La tenue d'un registre est recommandée.  Laver le filtre à contre-courant ou nettoyer le média filtrant, si nécessaire  Vérifier les extincteurs  Nettoyer et désinfecter la plage une à deux fois par semaine pour éliminer l'écume,
	Passer l'aspirateur dans la piscine Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant) Garder l'espace propre Vérifier la douche oculaire. La tenue d'un registre est recommandée. Laver le filtre à contre-courant ou nettoyer le média filtrant, si nécessaire Vérifier les extincteurs Nettoyer et désinfecter la plage une à deux fois par semaine pour éliminer l'écume, les algues et les odeurs qui pourraient en résulter
	Passer l'aspirateur dans la piscine  Nettoyer le cerne de saleté qui se forme sur les parois de la piscine  Nettoyer régulièrement les filtres (suivre les instructions du fabricant)  Garder l'espace propre  Vérifier la douche oculaire. La tenue d'un registre est recommandée.  Laver le filtre à contre-courant ou nettoyer le média filtrant, si nécessaire  Vérifier le DEA  Vérifier les extincteurs  Nettoyer et désinfecter la plage une à deux fois par semaine pour éliminer l'écume, les algues et les odeurs qui pourraient en résulter