



NOM DU PARC _____
 ADRESSE DU PARC _____ NO. DE TERRAIN _____
 SPORT(S) PRATiqué(S) _____
 INSPECTEUR _____ DATE D'INSPECTION _____

DIMENSIONS DU CADRE

HAUTEUR DE LA BARRE TRANSVERSALE 2440 mm / 2000 mm
 DISTANCE INTÉRIEURE ENTRE LES POTEAUX 7320 mm / 5500 mm
 PROFONDEUR DU BUT AU SOMMET 915 mm
 PROFONDEUR DU BUT À LA BASE ÉGALE À LA HAUTEUR DU BUT
 DIAMÈTRE DU PROFILÉ 114 mm < D < 120 mm
 FORME DU PROFILÉ ☐ Circulaire ☐ Ovale ☐ Elliptique

PÉRIODE					ÉTAT		
DÉBUT DE SAISON	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE	FIN DE SAISON	ACCREDITATION	CONFORME	NON CONFORME	N/A
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

DIMENSIONS DU FILET

MAILLES CARRÉES (FILAMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX)
 DIMENSION DE LA MAILLE 50 mm x 50 mm
 DIAMÈTRE DU FIL ENTRE 3 mm ET 6 mm
 DIAMÈTRE DU FIL DE SUPPORT DE 5 mm
 PROFONDEUR LIBRE DU HAUT DU FILET DE 915 mm MINIMUM
 PROFONDEUR LIBRE DU BAS DU FILET DE LA HAUTEUR DU BUT MINIMUM
 LONGUEUR MINIMUM DE 7500 mm / MINIMUM DE 5150 mm
 HAUTEUR MINIMUM DE 2500 mm / MINIMUM DE 2050 mm
 ESPACEMENT MAXIMUM DES FIXATIONS DE 350 mm

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

INTÉGRITÉ DU CADRE DU BUT

STABILITÉ DU BUT
 AUCUN POINT OU BORD TRANCHANT DES PIÈCES
 EXTRÉMITÉS À DÉCOUVERT POURVUES DE COUVERCLES FIXÉS
 ANGLES, ARÊTES ET SAILLIES ARRONDIS DE 3 mm MINIMUM
 AUCUN TROU DANS LEQUEL LES DOIGTS PEUVENT SE COINCER
 AUCUNE CORROSION
 SUPPORTS DE FILET EMPÊCHENT COINCEMENT TÊTE/TORSE

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



SOUDURES

SOUDURE LISSE SANS BAVURE
AUCUNE FISSURE SUR LE CADRE

PÉRIODE					ÉTAT		
DÉBUT DE SAISON	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE	FIN DE SAISON	ACCREDITATION	CONFORME	NON CONFORME	N/A
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

QUINCAILLERIE

FIXÉE CORRECTEMENT SANS DESSERREMENT
QUINCAILLERIE RÉSISTANTE À LA CORROSION
QUINCAILLERIE ANTIVANDALISME
PARTIES SAILLANTES DES BOULONS ARRONDIES DE 3 mm MINIMUM
AUCUNE SAILLIE

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

FIXATIONS DU FILET

FILET N'INTERFÈRE PAS AVEC LE GARDIEN DE BUT
MAILLES DE MÊME DIMENSIONS ET INTACTES
FILET ACCROCHÉ À TOUTES LES FIXATIONS DU FILET
AUCUNE FIXATION DU FILET MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE
OUVERTURES DE FIXATIONS INFÉRIEURES À 8 mm
AUCUNE FORME D'ANNEAU, DE TIGE OU DE SAILLIE
FILET DE SUPPORT FIXÉ CORRECTEMENT POUR SUPPORTER LE FILET

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TRAITEMENT DE SURFACE

CADRE DE COULEUR BLANCHE
AUCUNE VEINES, STRIES, BOURSOUFLURES OU AUTRES
AUCUNE SURFACE PELÉE

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ANCRAGES ET FONDATION

AUX QUATRE POINTS SPÉCIFIÉS
À 150 mm DES BARRES LATÉRALES ET ARRIÈRE
AUCUN ANCRAGE DE TYPE TIGE I, TIGE J OU EN U
AUCUN ESPACE LIBRE SOUS LE CADRE AU SOL
CONTREPOIDS PRÉSENTS
AUCUN COINCEMENT DE DOIGTS
AUCUNE SAILLIE

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



AFFICHAGE

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION À L'INTÉRIEUR D'UN DES POTEAUX

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN DES POTEAUX

PICTOGRAMME PRÉSENT À L'INTÉRIEUR D'UN DES POTEAUX

COULEUR CONTRASTANTE DE L'AFFICHAGE

AFFICHAGE N'EMPIÈTE PAS SUR LA FACE AVANT DU CADRE

PÉRIODE					ÉTAT		
DÉBUT DE SAISON	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE	FIN DE SAISON	ACCREDITATION	CONFORME	NON CONFORME	N/A
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

